Casper ELECTRIC

E-Series Standard

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการหลับสบายอย่างแท้จริง
เครื่องปรับอากาศแคสเปอร์ รุ่น E-Series มาพร้อมฟังก์ชั่น
ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องในขณะที่คุณหลับ
ช่วยให้คุณหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ไร้กังวล

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com

นโยบายการรับประกันยอดเยี่ยมเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี*

R32 eco

* ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

WARRANTY	WARRANTY	WARRANTY
1 YEAR	5 YEARS	10 YEARS
1 TO 1 EXCHANGE	SPARE PARTS	COMPRESSOR

E-Series

E-Series

R32 eco

A THAI BRAND

นโยบายการรับประกันยอดเยี่ยม เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี*

WARRANTY 1 YEAR	WARRANTY 5 YEARS	WARRANTY 10 YEARS
1 TO 1 EXCHANGE	SPARE PARTS	COMPRESSOR

* ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

GOLDEN FIN

แผงคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น
ผลิตจากวัสดุพิเศษ (Copper Pipe)
ความทนทานสูงกว่าปกติ ครีบระบาย
ของคอยล์เคลือบด้วยสารสีทอง
มีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่ม
ความทนทานและยาวนานมากยิ่งขึ้น



SELF CLEANING

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ช่วงแรกจะทำงาน
ในโหมดทำความเย็นที่ความเร็วลมต่ำ
จนเครื่องเป็นน้ำแข็งและละลายจะทำให้นำพาฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ที่ฟินออกไป
จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นโหมดเฉพาะพัดลม ทำให้ภายในเครื่องแห้งสนิท
และป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

Standard

- iFeel
- Self-Cleaning
- Sleep Mode
- Self-diagnosis Function
- Powerful Dehumidification
- Super EMC performance
- Timer
- Hydrophilic Aluminium Fin
- Anti-Fungus Function
- Anti-Rust Cabinet
- Golden Fin
- Trapeziform Innergroove Copper Piping

Optional

- Anti-Cold-Air (Heat Pump Only)
- Bio Filter
- iFavor
- Silver Ion Filter
- Ionizer
- Auto-Restart

Specifications | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ

FIXED SPEED			Casper E-Series			
		Indoor	FEC-09TL55	FEC-12TL55	FEC-18TL55	FEC-24TL55
		Outdoor	CEC-09TL55	CEC-12TL55	CEC-18TL55	CEC-24TL55
General Parameters	Rated Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/h	9,300	12,300	18,300	24,902
	Rated Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	718	980	1,450	1,980
	Rated Running Current (กระแสไฟฟ้า)	A	3.2	4.4	6.6	9.1
	SEER	BTU/h/W	13.75	13.32	13.4	13.4
	Power Supply Source (ระบบไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz
	Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged (ปริมาณน้ำยา)	g	480	680	950	1,220
	Airflow(อัตราการหมุนเวียน) (H x L x M)	m³/h	560	630	960	1,200
	Noise Level (ระดับเสียงรบกวน)	dBA	40	41	46	46
	Application Area (พื้นที่ใช้งาน)	m²	11-16	14-21	20-32	21-36
Indoor	Net Dimension (ขนาด กว้าง x สูง x ลึก)	mm	750x285x200	837x295x205	950x310x228	1082x330x233
	Packing Dimension (ขนาดกล่อง)	mm	800x345x265	890x360x270	1000x375x295	1130x395x300
	Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	Kg	10	11	14	16
Outdoor	Compressor Capacity (ขนาดทำความเย็น)	W	2485	3385	5240	6845
	Compressor Input (พิกัดกำลังไฟฟ้า)	W	642	850	1275	1720
	Net Dimension (ขนาดเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก)	mm	740x545x255	740x545x255	805x545x285	890x700x320
	Packing Dimension (ขนาดกล่อง)	mm	850x620x370	850x620x370	920x620x400	1,020x770x430
	Net Weightt (น้ำหนักสุทธิ)	Kg	30	32	38	53
Connecting Pipes	Liquid Tube Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø6.35
	Gas Tube Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm	ø9.52	ø12.7	ø12.7	ø15.88

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com

ISO14001
ISO9001

ISO14001 certificate
ISO9001 certificate

หมายเหตุ
1. ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.สินค้าจริงกับสีที่แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นกับระบบในการพิมพ์

/CasperElectricThailand

LINE@

CARELINE
02 399 5935

Casper ELECTRIC

CASPER ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.
Suite 1205, Level 12, Bhiraj Tower @ BITEC,
4345 Sukhumvit Road, Bang Na Subdistrict, Bang Na,
Bangkok 10260, Thailand.

CTH/1803/BCH/FEC01